

SECURITY POWER

SPL 12-100 12V100Ah

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	12 В	
Номинальная емкость	100 Ач при 20-часовом разряде	
Вес	25,5 кг	
Саморазряд	примерно 3% от емкости в месяц при 25 °С	
Рекомендуемая температура	25±3°С	
Срок службы	10 лет (по EUROBAT)	
Диапазон рабочих температур	Разряд: -20~50 °С	
	Заряд: -15~40 °С	
	Хранение: -20~40 °С	
Влияние температуры на емкость аккумулятора	40°С	102%
	25°С	100%
	0°С	85%
	-15°С	65%
Материал корпуса	ABS(UL94-HB, UL94-V0 is optional)	

Заряд постоянным напряжением при 25°С

Режим	Напряжение заряда	Коэффициент температурной компенсации напряжения заряда	Максимальный ток заряда
Циклический (Cycle use)	14,4 ~ 14,7 В	-30 мВ / °С	22.50 А
Буферный (Float/StandBy)	13,6 ~ 13,8 В	-20 мВ / °С	

Области применения

- ИБП (источники бесперебойного питания)
- Охранные системы
- Пожарные сигнализации
- Системы видеонаблюдения и контроля доступа
- Кассовые суммирующие аппараты
- Торговое оборудование, весы
- Кабельное телевидение
- Телекоммуникационное оборудование, АТС
- Системы резервного электропитания
- Системы аварийного освещения, фонари
- Медицинское оборудование
- Автоматизированные системы управления
- Электроинструмент
- Электромобили, детские электромобили
- Электровелосипеды
- Электромоторы лодок

Ключевые особенности



- Технология AGM
- Полностью герметичные
- Не требуют обслуживания
- Могут применяться в жилых помещениях
- Современные технологии производства
- Увеличенный до 10 лет срок службы в буферном режиме
- Низкий уровень саморазряда при хранении




Длина, мм
330 ± 2

Ширина, мм
173 ± 2

Высота, мм
217 ± 2



Тип контактов:



Болт М6

